



netic
A TRIFORK COMPANY

Operationel Logning og Overvågning

Claus Albøge / Lead Solution Architect / Netic

Trifork & Netic

FinTech

bankdata **YOUNG**  VOCALINK

Digital Health

 xsana  GeritMedica  DANISH HEALTH
DATA AUTHORITY

Smart Building

 GRUNDFOS *Danfoss* kamstrup

Smart Enterprise



Vestas

Cyber Protection

Cyber Protection kunder foretrækker fortrolighed

Cloud Operations



University of
Zurich ^{UZH}

 **JYSK**

Netic i tal.

2002

Stiftet

146

Medarbejdere

181

Mio. i omsætning i 2021

29,8%

Gn.snitlig årlig vækst (seneste 5 år)

6

Antal Børsen Gazelle priser

5

Antal Datacentre

Agenda.

- Logs.
- Logging.
- Log Management.
- Overvågning.
- Spørgsmål?




1 Logs

Definition.

Log er en idempotent registrering af en diskret hændelse i et system. Logs indeholder typisk information, der kan besvare 'hvem', 'hvad', 'hvor', 'hvordan' og 'hvornår' for en given hændelse.

Metrics er numeriske repræsentationer af et systems tilstand, typisk målt over et tidsinterval.

Tracing giver mulighed for at repræsentere en forespørgsels tilstand i løbet af dets livscyklus på tværs af forskellige komponenter i et system.



Logtyper.

Transaktionslog	Log der beskriver ændring i et databasesystem, før selve ændringen i databasen foretages.
Systemlog*	Fælles betegnelse for alle tekniske logs. Denne typer af logs har ofte til formål at bistå ved fejlfinding af systemet. Det er fagsystemet, som selv sørger for at oprette, vedligeholde og udfylde de relevante systemlogs.
Revisionslog*	Formålet med denne log er opsamling af, hvordan systemet er blevet anvendt på et givent tidspunkt. Herunder opsamling af hvilke informationer tilgås af hvilke brugere . Krav direkte udledt af Persondataloven og tilsvarende krav om revisionsspor og sikring mod uretmæssig tilgang til personfølsomme oplysninger .
Afregningslog*	Logning til brug for afregning . Loggen skal indeholde tilstrækkelige information for at kunne beregne afregning for brug i en given periode.
Verifikationslog*	Logning af events i forbindelse med udrulning og ændringer i de fysiske miljøer . Muliggør verifikation af om ændringer er udrullet korrekt.
Driftslog*	Logning fra de fysiske miljøer inkl. operativsystem, netværksudstyr med videre, som kan danne grundlag for fejlsøgning .

*) Eksempel fra Kombit Standardkontrakt - Underbilag 2F - Logning v. 1.0

Logeksempler.

Applikation	2021-08-25T04:04:57.166Z error: Order XYZ1234 from User 42 is in received state. Cannot update delivered date after receiving
Middleware	23:58:33,675 INFO [org.jboss.as.server.deployment.scanner] (MSC service thread 1-4) WFLYDS0013: Started FileSystemDeploymentService for directory /opt/jboss/keycloak/standalone/deployments
Webserver	23.40.43.75 - - [25/Aug/2021:06:04:57 +0200] "POST /order.php?id=xyz1234 HTTP/1.1" 200 396 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36"
Database	2021-08-25T04:00:00.052247Z 6 [System] [MY-013172] [Server] Received SHUTDOWN from user boot. Shutting down mysqld (Version: 8.0.23-0ubuntu0.20.04.1).
Linux (OS)	May 23 11:17:01 proxmox01 CRON[6918]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Windows (OS)	<pre><Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" Guid="{54849625-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D}" /> <EventID>4624</EventID> [...] <Channel>Security</Channel> <Computer>USER-WORKSTATION</Computer> </System> <EventData> <Data Name="SubjectUserSid">S-1-5-18</Data> [...] </EventData> </Event></pre>
Virtualisering	[2008-07-26 10:09:56.601 'vm:/vmfs/volumes/485a72e0-dd49e4f1-796c-001517761286/Nostalgia/Nostalgia.vmx' 123898800 info] State Transition (VM_STATE_RECONFIGURING -> VM_STATE_OFF)
Netværk	%ASA-6-302013: Built outbound TCP connection 937 for OUTSIDE:23.40.43.75/443 (23.40.43.75/443) to INSIDE:192.168.1.10/54396 (192.168.0.111/54396)



2

Logging

Definition.

Logning: at registrere en hændelse eller aktivitet i et (IT-)system.

Udfordringer.

Mange standardsystemer kommer allerede med en fast defineret logningsløsning. Men for applikationer, man selv udvikler, er der oftest en række ting, man skal tage stilling til.

- Hvad skal man logge?
 - Kontekst
 - Personfølsom information
 - Detaljeniveau
- Formatering
 - Struktureret vs Ustruktureret
 - Tidsstempler
- Performance Impact

Kontekst.

Gør loggen brugbar ved at inkludere kontekst (hvem, hvad, hvor og hvordan)

- `{"message": "The database is down"}` **VS**
- `{"message": "Failed to get users preferences for user id=1. Configuration Database db03 not responding. Will retry again in 5 minutes."}` **VS**

Gerne som tags eller metadata

- `{"message": "Failed to get users preferences for user id=1. Configuration Database not responding. Will retry again in 5 minutes.", "user_id": 1, "database": "Configuration Database", "database_host": "db03"}`

Følsom Information.

Undlad så vidt muligt følsom information (CPR nummer, Credentials, osv)

- **Anonymisering**

- *“uigenkaldelig i den betydning, at der ikke findes en måde for nogen til at tilknytte oplysningerne til en fysisk person igen”*

- **Pseudonymisering**

- *“at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger”*

Detaljeniveau.

Definer detaljeniveau - og gør det konfigurerbart (så det kan ændres runtime)

- **DEBUG** - Bruges til fejlretning. Beskederne er specifikt rettet mod applikationens udviklere.
- **INFO** - Informationsmeddelelser, der ikke angiver nogen fejl.
- **WARN** - Angiver et potentielt problem, men uden indflydelse på brugeroplevelsen.
- **ERROR** - Angiver et alvorligt problem med en vis indvirkning på brugeroplevelsen.
- **FATAL** - Angiver fatale fejl, hvor brugeroplevelsen er stærkt påvirket.

Syslog opererer med 8 niveauer (Severity Levels):

- **EMERG** , **ALERT** , **CRIT** , **ERR** , **WARNING** , **NOTICE** , **INFO** og **DEBUG**.

Formattering.

Log i et struktureret format

- JSON
- KeyValue
- XML

Kan altid 'konverteres' til noget,
der er læsbart for et menneske
- den anden vej er knap så nemt...

```
<134>Jun 01 20:34:55 app42.example.com testapp: Something happened
```

RFC 3164 & RFC 5424

VS

```
{  
  "time": 1654115695,  
  "host": "app42.example.com",  
  "source": "testapp",  
  "event": {  
    "message": "Something happened",  
    "severity": "INFO",  
    "facility": "Local0"  
  }  
}
```

Tidsstempler.

Benyt RFC-3339 (ISO-8601) til tidsstempler

Jun 02 14:20:42

Jun 02 2022 14:20:42

Jun 02 14:20:42 2010

Jun 02 12:20:42 +0000

Jun 2, 2022 2:20:42 PM

Jun 02 12:20:42 +0000 2022

22-06-02 14:20:42

06/02/22 12:20:42 +0000

02/Jun/2022:08:20:42 -0400

2022 Jun 02 05:20:42.808 PDT

2022 Jun 02 18:05:42.808 NPT

2022-06-02T12:20:42+0000

2022-06-02T14:20:42,808+02:00

MMM dd HH:mm:ss

MMM dd yyyy HH:mm:ss

MMM dd HH:mm:ss yyyy

MMM dd HH:mm:ss ZZZZ

MMM dd, yyyy hh:mm:ss a

MMM dd HH:mm:ss ZZZZ yyyy

yy-MM-dd HH:mm:ss

MM/dd/yy HH:mm:ss ZZZZ

dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss ZZZZ

yyyy MMM dd HH:mm:ss.SSS zzz

yyyy MMM dd HH:mm:ss.SSS zzz

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZ

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZZZ

Performance.

Overvej påvirkning af performance

- Overdreven logning kan have performancemæssig negative effekt på applikationen og dermed brugeroplevelsen.
- Logning skal altid være asynkront og bør ikke blokere applikationen.
 - med mindre...

Undlad at opfinde din egen løsning!

Benyt et eksisterende lognings framework

- Serilog for .NET applikationer: <https://serilog.net/>
- LogBack for Java applikationer: <https://logback.qos.ch/>
- ZeroLog for Go applikationer: <https://github.com/rs/zerolog>
- ... og mange flere

Undlad at logge direkte til et Log Management system

Benyt en standardiseret informations model

- Eksempelvis Splunk CIM (Common Information Model)
 - “src_ip” **VS** “source_ip”, “ip”, “src”, “from”, “OUTSIDE”, mf



3

Log Management


Definition.

Log Management: at indsamle, behandle, gemme og opbevare logs i et centralt system, der giver mulighed for at analysere logs, med det formål at skabe indsigt.

Indsigt.

Applikation	2021-08-25T04:01:57.166Z error: Order XYZ1234 from User 42 is in received state. Cannot update delivered date after receiving
Middleware	23:58:33,675 INFO [org.jboss.as.server.deployment.scanner] (MSC service thread 1-4) WFLYDS0013: Started FileSystemDeploymentService for directory /opt/jboss/keycloak/standalone/deployments
Webserver	23.40.43.75 - - [25/Aug/2021:06:01:57 +0200] "POST /order.php?id=xyz1234 HTTP/1.1" 500 396 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36"
Database	2021-08-25T04:00:01.052247Z 6 [System] [MY-013172] [Server] Received SHUTDOWN from user boot. Shutting down mysqld (Version: 8.0.23-0ubuntu0.20.04.1).
Linux (OS)	May 23 11:17:01 proxmox01 CRON[6918]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Windows (OS)	<pre><Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" Guid="{54849625-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D}" /> <EventID>4624</EventID> [...] <Channel>Security</Channel> <Computer>USER-WORKSTATION</Computer> </System> <EventData> <Data Name="SubjectUserSid">S-1-5-18</Data> [...] </EventData> </Event></pre>
Virtualisering	[2021-08-25 04:00:56.601 'vm:/vmfs/volumes/485a72e0-dd49e4f1-796c-001517761286/db01/db01.vmx' 123898800 info] State Transition (VM_STATE_RECONFIGURING -> VM_STATE_OFF)
Netværk	%ASA-6-302013: Built outbound TCP connection 937 for OUTSIDE:23.40.43.75/443 (23.40.43.75/443) to INSIDE:192.168.1.10/54396 (192.168.0.111/54396)

Log Management System.



Udfordringer.

- **Integritet:** Hvordan sikre jeg at logs ikke går tabt undervejs?
- **Retention:** Hvor længe skal hvilke logs opbevares?
- **Skalering:**
 - **Ingest:** Hvor mange logs kan håndteres pr sekund?
 - **Opbevaring:** Hvor meget fylder logs fra 180 dage?
 - **Søgning / Latenstid:** Hvor lang tid går der inden nyeste log bliver søgbar?
 - **Søgning / Hastighed:** Hvor hurtigt kan jeg søge på tværs af alle logs?
- **Adgangskontrol:** Hvem har adgang til hvilke logs? - Er der persondata i mine logs?

Indsamling.

- **Opsamling**
 - Fil
 - Syslog
 - EventLog
- **Berigelse**
 - Tags & Metadata
 - Server, Miljø, Logtype, mm
- **Transformation**
 - Tidsstempel
 - JSON
- **Afsendelse**
 - Protokol
 - Buffering
 - Gensendelse
 - Kryptering



Behandling & Opbevaring.

- Parsing
- Transformation
- Indeksering
 - “Schema on Write”
 - “Schema on Read”
- Komprimering
- Opbevaring
 - Replika
 - Tiering
 - Retention
- Adgangskontrol
 - RBAC
 - Repo / View / Index

splunk®



elastic



Humio



Grafana loki

Analyse.

Søgning og analyse via dedikeret søgesprog

- Filtre
 - Felter
 - Fritekst
- Operatører
 - Sammenligning
 - Logiske
- Funktioner

Query Function	Description
<u>avg()</u>	Calculates the average for a field of a set of events.
<u>base64Decode()</u>	Performs Base64 decoding of a field.
<u>cidr()</u>	Filters events using CIDR subnets.
<u>count()</u>	Counts given events.
<u>drop()</u>	Removes attributes or columns from a result set.
<u>eval()</u>	Creates a new field by evaluating the provided expression.
<u>format()</u>	Formats a string using printf-style.
<u>groupBy()</u>	Groups events by specified fields and executes aggregate functions...
<u>hash()</u>	Computes a non-cryptographic hash of a list of fields.
<u>ioc:lookup()</u>	Look up IOCs (indicators of compromise).
<u>kvParse()</u>	Key-value parse events.
<u>length()</u>	Returns the number of characters in a string field.
<u>lookup()</u>	Enhances events with metadata.
<u>math:sqrt()</u>	Calculates the rounded positive square root of a double field.
<u>max()</u>	Finds the largest number for the specified field over a set of events.
<u>min()</u>	Finds the smallest number for the specified field over a set of events.
<u>parseJson()</u>	Parses specified fields as JSON.
<u>parseTimestamp()</u>	Parses a string into a timestamp.
<u>parseUrl()</u>	Extracts URL components from a field.
<u>regex()</u>	Extracts new fields using a regular expression.
<u>rename()</u>	Renames a given field.
<u>sample()</u>	Samples the event stream.
<u>sort()</u>	Sorts events by their fields.
<u>split()</u>	Splits an event structure created by json array into distinct events.
<u>table()</u>	Used to create a widget to present the data in a table.
<u>top()</u>	Finds the top results based on a given field.

Søgning.

@rawstring:

```
{
  "@timestamp.nanos": 0,
  "appname": "sudo",
  "facility": "10",
  "fromhost": "keycloak01.netic.dk",
  "fromhostip": "77.243.58.152",
  "headers": {},
  "host": "keycloak01.netic.dk",
  "loghost": "syslog01.netic.dk",
  "message": "pam_krb5(sudo:auth): authentication failure; logname=ca uid=1070 euid=0 tty=/dev/pts/0 ruser=ca rhost=",
  "message_key": null,
  "offset": 13415190408,
  "partition": 4,
  "severity": "5",
  "source": "syslog",
  "source_type": "syslog",
  "syslogtag": "sudo:",
  "topic": "netic-hc-syslog"
}
```


```
(appname=sudo OR appname=su) "authentication failure" |
msg := splitString(field=message, by=";", index=0) |
kvParse(message) |
table(["@timestamp", "fromhost", "logname", "uid", "msg"])
```

The screenshot shows the Kibana search interface. The search bar contains the query: `1 (appname=sudo OR appname=su) "authentication failure" | msg := splitString(field=message, by=";", index=0) | kvParse(message) | table(["@timestamp", "fromhost", "logname", "uid", "msg"])`. The results are displayed in a table with 4 hits.

#	@timestamp	fromhost	logname	uid	msg
2	2022-05-28 12:17:13	keycloak01.netic.dk	ca	1070	pam_krb5(sudo:auth): authentication failure
3	2022-05-28 12:17:10	keycloak01.netic.dk	ca	1070	pam_krb5(sudo:auth): authentication failure
1	2022-05-28 12:17:07	keycloak01.netic.dk	ca	1070	pam_unix(sudo:auth): authentication failure
1	2022-05-28 12:17:07	keycloak01.netic.dk	ca	1070	pam_krb5(sudo:auth): authentication failure

Anvendelse.

- Dashboards
 - Hurtigt overblik
- Grafer
 - Visualisering
 - Hurtig indblik
 - Drilldowns





4

Overvågning

Alarmer.

Benyt så vidt muligt **metrics** (systemets tilstand målt over tid) til alarmering.
Metrics kan komme fra logs (de fleste grafer på forrige slide var log based metrics).

- Antal ERRORS målt over tidsinterval $> X$
- Trends vs Threshold
 - “Disk løber fuld om X timer” **VS** “Disk 90% fuld”
- Optimer Incident Processen ved at berige alarmer med:
 - Links til Runbooks
 - Links til Dashboard
 - Links til CMDB
 - ...

Alarmer.

Det er selvfølgelig muligt at alarmere på baggrund af **logs** (diskrete hændelser) ... eller mangel på logs.

- Periodiske søgninger vs streaming / real-time søgninger
- Udfordringer i flere Log Management Systemer:
 - State: Er en alarm stadig aktiv? (Er incident resolved?)
 - Correlation Id: Er der tale om samme alarm?
- Løsning: Integration til Notification Management system
 - Opsgenie
 - PagerDuty
 - ... webhook i monitoreringssystem
- Bonus: Mulighed for links direkte til søgning i Log Management system for hurtigere fejlsøgning.

5

Spørgsmål?



Tak for jeres tid!

Alfred Nobels vej 25, DK-9220 Aalborg Ø * Tlf. 77 77 08 88



netic.dk



company/netic-as