



Hvis lokalkoder skal tilføjes MedComs regneark med placering i Svargrupper til Laboratoriesvarportalen, skal de oprettes i regneark med kolonneoverskrifterne vist i faneblad 'Kolonneoverskrifter'

Der må kun tilføjes lokalkoder, der anvendes til svarafgivelse

Kolonne	Kolonneoverskrift	Betydning	Link	Eksempel på udfyldelse med lokalkode
A	Code	Koden på analysen – NPU, DNK eller lokalkode Lokalkode skal have prefix fra tabellen med Laboratorieforkortelser på MedComs hjemmeside. Kontroller, at prefix findes i tabellen, inden det anvendes på lokalkoder for at hindre sammenfald i koder.	Link til Laboratorieforkortelser	AAB00216
B	CodeType	Kodetype er 'iupac' for IUPAC-IFCC kodeskema og '91' for lokale koder.		91
C	CodeResponsible	Kodeansvarlige er SST hvis IUPAC-IFCC kodeskema anvendes. Ved lokale koder er det laboratoriets kvalifikator, ser skal angives. Laboratoriets kvalifikator findes i tabellen over Laboratorieforkortelser på MedComs hjemmeside.	Link til Laboratorieforkortelser	AAA
D	FullName	Analysens fulde navn		
E	ShortName	Analysens kortnavn på max 35 karakter. Lokalkoder angives kun med kortnavn		B(cvB)-Hæmoglobin
F	IsASingleAnalysis	Her angives 'true' hvis analysen er en solitær analyse og 'false', hvis det drejer sig om en listeanalyse. Kun solitære analyser skal med til Lab.svar.portalen, da der ikke sendes svar på listeanalyser.		true
G	LabelTextCode	Her skal stå 'uspecificeret'		uspecificeret
H	Identifier	Svargruppens nummer. Svargrupperne findes på MedComs hjemmeside	Link til Svargrupper	5
I	Name	Svargruppens navn. Svargrupperne findes på MedComs hjemmeside	Link til Svargrupper	Hæmatologi
J	Order	Angiver analysernes rækkefølge i svargruppen, men der sorteres alfabetisk indenfor svargrupperne, så i denne kolonne skrives 1		1
K	AnalysisDescriptionUrl	Link til lægehåndbog – anvendes ikke på lokalkoder		
L	HandbookDescriptionUrl	Link til Patienthåndbog – anvendes ikke på lokalkoder		